




Flachstahl S 235JRG 2

DIN EN 10058

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
10 / 5	0,40	30/ 5	1,18	50/ 5	1,96
		30/ 6	1,41	50/ 6	2,36
		30/ 8	1,88	50/ 8	3,14
		30/10	2,36	50/10	3,93
12/ 5	0,48	30/12	2,83	50/12	4,71
12/ 6	0,57	30/15	3,53	50/15	5,89
12/ 8	0,76	30/20	4,71	50/20	7,85
		30/25	5,89	50/25	9,81
				50/30	11,80
				50/40	15,70
15/ 5	0,59	35/ 5	1,37	55/ 5	2,16
15/ 6	0,71	35/ 6	1,65	55/ 6	2,59
15/ 8	0,95	35/ 8	2,20	55/ 8	3,45
		35/10	2,75	55/10	4,32
16/ 5	0,63	35/12	3,39	55/12	5,18
16/ 6	0,76	35/15	4,12	55/15	6,48
16/ 8	1,00	35/20	5,50	55/20	8,64
16/10	1,26	35/25	6,87		
20/ 5	0,79	40/ 5	1,57	60/ 5	2,36
20/ 6	0,95	40/ 6	1,88	60/ 6	2,83
20/ 8	1,26	40/ 8	2,51	60/ 8	3,77
20/10	1,57	40/10	3,14	60/10	4,71
20/12	1,88	40/12	3,77	60/12	5,65
20/15	2,36	40/15	4,71	60/15	7,07
		40/20	6,28	60/20	9,42
		40/25	7,85	60/25	11,80
		40/30	9,42	60/30	14,10
				60/40	18,80
				60/50	23,60
25/ 5	0,99	45/ 5	1,77	65/ 5	2,55
25/ 6	1,18	45/ 6	2,12	65/ 6	3,06
25/ 8	1,57	45/ 8	2,83	65/ 8	4,08
25/10	1,96	45/10	3,53	65/10	5,10
25/12	2,36	45/12	4,24	65/12	6,12
25/15	2,94	45/15	5,30	65/15	7,65
25/20	4,20	45/20	7,07		
		45/25	8,83		
		45/30	10,60		



Flachstahl S235JRG2

DIN 10058

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
70/ 5	2,75	100/ 5	3,93	130/ 6	6,41
70/ 6	3,30	100/ 6	4,71	130/ 8	8,16
70/ 8	4,40	100/ 8	6,28	130/10	10,2
70/10	5,50	100/10	7,85	130/12	12,2
70/12	6,59	100/12	9,42	130/15	15,3
70/15	8,24	100/15	11,8	130/20	20,4
70/20	11,0	100/20	15,7	130/25	25,5
70/25	13,7	100/25	19,6	130/30	30,6
70/30	16,5	100/30	23,6	130/40	40,8
70/40	22,0	100/40	31,4	130/50	51,0
70/50	27,5	100/50	39,3		
		100/60	47,1		
80/ 5	3,14	110/ 8	6,91	140/ 6	6,67
80/ 6	3,77	110/10	8,64	140/ 8	8,79
80/ 8	5,02	110/12	10,4	140/10	11,0
80/10	6,28	110/15	13,0	140/12	13,2
80/12	7,54	110/20	17,3	140/15	16,5
80/15	9,42	110/25	21,6	140/20	22,0
80/20	12,6	110/30	25,9	140/25	27,5
80/25	15,7	110/40	34,5	140/30	33,0
80/30	18,8	110/50	43,2	140/40	44,0
80/40	25,1			140/50	55,0
80/50	31,4				
80/60	37,7				
90/ 5	3,53	120/ 5	4,71	150/ 5	5,87
90/ 6	4,24	120/ 6	5,65	150/ 6	7,02
90/ 8	5,65	120/ 8	7,54	150/ 8	9,42
90/10	7,07	120/10	9,42	150/10	11,8
90/12	8,48	120/12	11,3	150/12	14,1
90/15	10,6	120/15	14,1	150/15	17,7
90/20	14,1	120/20	18,8	150/20	23,6
90/25	17,7	120/25	23,6	150/25	29,7
90/30	21,2	120/30	28,3	150/30	35,3
90/40	28,3	120/40	37,7	150/40	47,1
90/50	35,3	120/50	47,1	150/50	58,9
		120/60	56,6	150/60	70,7




Bandstahl S235 JRG 2

DIN 10058

Abmessung	kg/mtr.
10/ 3	0,24
10/ 4	0,32
12/ 3	0,28
12/ 4	0,38
14/ 3	0,33
14/ 4	0,44
15/ 3	0,36
15/ 4	0,48
16/ 3	0,38
16/ 4	0,51
20/ 3	0,48
20/ 4	0,63

Abmessung	kg/mtr.
25/ 3	0,59
25/ 4	0,79
30/ 3	0,71
30/ 4	0,95
35/ 3	0,83
35/ 4	1,10
40/ 3	0,95
40/ 4	1,26
45/ 3	1,06
45/ 4	1,41
50/ 3	1,18
50/ 4	1,57

Abmessung	kg/mtr.
60/ 3	1,41
60/ 4	1,88
70/ 3	1,65
70/ 4	2,20
80/ 3	1,88
80/ 4	2,51
90/ 3	2,12
90/ 4	2,82
100/ 3	2,35
100/ 4	3,14
120/ 3	2,83
120/ 4	3,77



Breitflachstahl S235JRG2

EN 59200

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
160/ 6	7,68	220/10	17,60	350/10	28,00
160/ 8	10,20	220/12	21,10	350/12	33,60
160/10	12,80	220/15	26,40	350/20	56,00
160/12	15,40	220/20	35,20	350/25	68,70
160/15	19,20	220/25	44,00		
160/20	25,60				
160/25	31,40				
160/30	38,40				
180/ 6	8,64	250/ 6	12,00	400/10	32,00
180/ 8	11,50	250/ 8	16,00	400/12	38,40
180/10	14,40	250/10	20,00	400/15	48,00
180/12	17,30	250/12	24,00	400/20	64,00
180/15	21,60	250/15	30,00	400/25	80,00
180/20	28,80	250/20	40,00	400/30	96,00
180/25	35,00	250/25	50,00		
180/30	43,70	250/30	60,00		
200/ 6	9,60	300/ 8	19,20	500/10	40,00
200/ 8	12,80	300/10	24,00	500/12	48,00
200/10	16,00	300/12	28,80	500/15	60,00
200/12	19,20	300/15	36,00	500/20	80,00
200/15	24,00	300/20	48,00	500/25	100,00
200/20	32,00	300/25	60,00	500/30	120,00
200/25	39,00	300/30	72,00		
200/30	48,00	300/40	96,00		
200/40	64,00				

T- Stahl S 235JRG2

EN 10055

Abmessung	kg/mtr	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
20/ 3	0,88	45/ 5,5	3,67	90/10	13,40
25/ 3,5	1,29	50/ 6	4,44	100/11	16,40
30/ 4	1,77	60/ 7	6,23	120/13	23,20
35/ 4,5	2,33	70/ 8	8,32	140/15	31,30
40/ 5	2,96	80/ 9	10,70		



Rundstahl S235JRG2

DIN 10060

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
6 mm	0,23	22 mm	2,98	50 mm	15,4
8 mm	0,40	24 mm	3,55	55 mm	18,7
10 mm	0,62	25 mm	3,85	60 mm	22,2
12 mm	0,89	26 mm	4,17	65 mm	26,0
13 mm	1,04	28 mm	4,83	70 mm	30,2
14 mm	1,21	30 mm	5,55	80 mm	39,5
15 mm	1,39	32 mm	6,31	90 mm	49,9
16 mm	1,58	35 mm	7,55	100 mm	61,7
18 mm	2,00	36 mm	7,99	110 mm	74,6
19 mm	2,23	40 mm	9,86	120 mm	88,8
20 mm	2,47	45 mm	12,5	150 mm	139,0

Vierkantstahl S235JRG2

DIN 1014

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
6 mm	0,29	22 mm	3,80	55 mm	23,7
8 mm	0,51	24 mm	4,52	60 mm	28,3
10 mm	0,79	25 mm	4,91	70 mm	38,5
12 mm	1,13	26 mm	5,31	80 mm	50,20
13 mm	1,33	28 mm	6,15	90 mm	63,6
14 mm	1,54	30 mm	7,07	100 mm	78,5
15 mm	1,77	35 mm	9,62	110 mm	95,0
16 mm	2,01	40 mm	12,6	120 mm	113,0
18 mm	2,54	45 mm	15,9	130 mm	133,0
20 mm	3,14	50 mm	19,6	150 mm	177,0



Winkelstahl S235JRG2

DIN 10056

gleichschenkelig


Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
15/15/ 3	0,65	55/55/ 6	4,95	110/110/10 12	16,60 19,70
20/20/ 3 4	0,88 1,14	60/60/ 6 8 10	5,42 7,09 8,69	120/120/11 12 13 15	19,90 21,60 23,30 26,60
25/25/ 3 4 5	1,12 1,45 1,77	65/65/ 7 9	6,83 8,62	130/130/12 14	23,60 27,20
30/30/ 3 4 5	1,36 1,78 2,18	70/70/ 7 9 11	7,38 9,34 11,20	140/140/13 15	27,50 31,40
35/35/ 4 5 6	2,10 2,57 3,04	75/75/ 7 8	7,94 9,03	150/150/12 14 15 16	27,30 31,60 33,80 35,90
40/40/ 4 5 6	2,42 2,97 3,52	80/80/ 8 10 12	9,66 11,90 14,10	160/160/15	36,20
45/45/ 5 6 7	3,38 4,00 4,60	90/90/ 9 11	12,20 14,70	180/180/16 18 20	43,50 48,60 53,70
50/50/ 5 6 7 8	3,77 4,47 5,15 5,82	100/100/8 10 12 14	12,20 15,10 17,80 20,60	200/200/16 18 20	48,50 54,30 59,90



Winkelstahl S235JRG2

DIN 10056
 ungleichschenkelig

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
30/ 20/ 3 4	1,11 1,45	75/ 50/ 5 7 9	4,74 6,51 8,23	130/ 65/ 8 10 12	11,90 14,60 17,30
40/ 20/ 3 4	1,35 1,77	75/ 55/ 5 7 9	4,95 6,80 8,59	130/ 90/10 12	16,60 19,70
40/ 25/ 4	1,93	80/ 40/ 6 8	5,41 7,07	150/ 75/ 9 11	15,30 18,60
45/ 30/ 4 5	2,25 2,77	80/ 65/ 6 8 10	6,60 8,66 10,7	150/ 90/10 12	18,20 21,60
50/ 30/ 5	2,96	90 /60/ 6 8	6,82 8,96	150/100/10 12 14	19,00 22,60 26,10
50/ 40/ 4 5	2,71 3,35	100/ 50/ 6 8 10	6,85 8,99 11,1	160/ 80/10 12 14	18,20 21,60 25,00
60/ 30/ 5 6 7	3,37 3,98 4,59	100/ 65/ 7 9 11	8,77 11,0 13,4	180/ 90/10 12 14	20,60 24,50 28,30
60/ 40/ 5 6 7	3,76 4,46 5,14	100/ 75/ 7 9 11	9,32 11,8 14,3	200/100/10 12 14	23,00 27,30 31,60
65/ 50/ 5 7 9	4,35 5,97 7,52	120/ 80/ 8 10 12 14	12,2 15,0 17,8 20,5	250/90/10 12 14 16	26,10 31,10 36,00 40,90



U-Stahl S235JRG2

DIN 10025

Abmessung	kg/mtr.
U- 30/15/ 4	1,79
U- 30/33/ 5	4,40
U- 35/17/ 5	2,21
U- 40/20/ 5	2,96
U- 40/35/ 5	5,02

Abmessung	kg/mtr.
U- 50/25/ 5	3,98
U- 50/38/ 5	5,76
U- 60/30/ 6	5,22
U- 65/42/ 6	7,30



Formstahl S235JRG2


UNP

DIN 10025

Bezeichnung	Abmessung (Höhe x Breite x Steg x Flansch)	kg/mtr.
UNP 80	80/ 45/ 6 / 8 mm	8,9
UNP 100	100/ 50/ 6 / 8,5 mm	10,9
UNP 120	120/ 55/ 7 / 9 mm	13,7
UNP 140	140/ 60/ 7 / 10 mm	16,4
UNP 160	160/ 65/ 7,5/ 10 mm	19,3
UNP 180	180/ 70/ 8/ 11 mm	22,5
UNP 200	200/ 75/ 8,5/ 11 mm	26,0
UNP 220	220/ 80/ 9/ 12 mm	30,0
UNP 240	240/ 85/ 9,5/ 13 mm	34,0
UNP 260	260/ 90/ 10/ 14 mm	39,0
UNP 280	280/ 95/ 10/ 15 mm	43,0
UNP 300	300/ 100/ 10/ 16 mm	48,0
UNP 320	320/ 100/ 14/ 17 mm	61,0
UNP 350	350/ 100/ 14/ 16 mm	62,0
UNP 380	380/ 102/ 13/ 16 mm	65,0
UNP 400	400/ 110/ 14/ 18 mm	74,0

Sie erhalten alle Abmessungen auch in gestrahlter und
 fertigungsbeschichteter Ausführung! (kieselgrau oder rotbraun)

Innerhalb von 24 Stunden !!



Formstahl S235JRG2


IPE

DIN 10025

Bezeichnung	Abmessung (Höhe x Breite x Steg x Flansch)	kg/mtr.
IPE 80	80/46/3,8/5,2 mm	6,2
IPE 100	100/55/4,1/5,7 mm	8,3
IPE 120	120/64/4,4/6,3 mm	10,7
IPE 140	140/73/4,7/6,9 mm	13,2
IPE 160	160/82/5,0/7,4 mm	16,2
IPE 180	180/91/5,3/8,0 mm	19,3
IPE 200	200/100/5,6/8,5 mm	23,0
IPE 220	220/110/5,9/9,2 mm	26,9
IPE 240	240/120/6,2/9,8 mm	31,5
IPE 270	270/135/6,6/ 10 mm	37,0
IPE 300	300/150/7,1/ 10 mm	43,3
IPE 330	330/160/ 7,5/12 mm	50,4
IPE 360	360/170/ 8,0/13 mm	58,6
IPE 400	400/180/ 8,6/14 mm	68,0
IPE 450	450/190/ 9,4/15 mm	80,0
IPE 500	500/200/10,2/16 mm	93,0

Sie erhalten alle Abmessungen auch in gestrahlter und
 fertigungsbeschichteter Ausführung! (kieselgrau oder rotbraun)

Innerhalb von 24 Stunden !!



Formstahl S235JRG2


INP

DIN 10025

Bezeichnung	Abmessung (Höhe x Breite x Steg x Flansch)	kg/mtr.
INP 80	80/42/3,9/ 6 mm	6,1
INP 100	100/50/4,5/ 7 mm	8,5
INP 120	120/58/5,1/ 8 mm	11,5
INP 140	140/66/5,7/ 9 mm	14,7
INP 160	160/74/6,3/ 9 mm	18,5
INP 180	180/82/6,9/10 mm	22,5
INP 200	200/90/7,5/11 mm	27,0
INP 220	220/98/8,1/12 mm	32,0
INP 240	240/106/8,7/13 mm	37,0
INP 260	260/113/9,4/14 mm	43,0
INP 280	280/119/10/ 15 mm	49,0
INP 300	300/125/11/16 mm	56,0
INP 320	320/131/12/17 mm	63,0
INP 340	340/137/12/18 mm	70,0
INP 360	360/143/13/20 mm	78,0
INP 380	380/149/14/21 mm	86,0
INP 400	400/155/15/22 mm	95,0
INP 500	500/185/18/27 mm	145,0

Sie erhalten alle Abmessungen auch in gestrahlter und fertigungsbeschichteter Ausführung! (kieselgrau oder rotbraun)

Innerhalb von 24 Stunden !!



Breitflanschträger S235JRG2 HEB (IPB) DIN 10025

Bezeichnung	Abmessung (Höhe x Breite x Steg x Flansch)	kg/mtr.
HEB 100	100/100/ 6/10 mm	20,9
HEB 120	120/120/6,5/11 mm	27,4
HEB 140	140/140/ 7/12 mm	34,5
HEB 160	160/160/ 8/13 mm	43,7
HEB 180	180/180/8,5/14 mm	52,5
HEB 200	200/200/ 9/15 mm	63,0
HEB 220	220/220/9,5/16 mm	73,0
HEB 240	240/240/10/17 mm	85,0
HEB 260	260/260/10/18 mm	95,0
HEB 280	280/280/11/18 mm	106,0
HEB 300	300/300/11/19 mm	120,0
HEB 320	320/300/11/18 mm	130,0
HEB 340	340/300/12/21 mm	137,0
HEB 360	360/300/12/23 mm	146,0
HEB 400	400/300/14/24 mm	159,0
HEB 450	450/300/14/26 mm	175,0
HEB 500	500/300/15/28 mm	192,0

Sie erhalten alle Abmessungen auch in gestrahlter und
 fertigungsbeschichteter Ausführung! (kieselgrau oder rotbraun)

Innerhalb von 24 Stunden !!




Breitflanschträger St 37-2 HEA (IPB-L) DIN 10025

Bezeichnung	Abmessung (Höhe x Breite x Steg x Flansch)	kg/mtr.
HEA 100	96/100/5/ 8 mm	17,1
HEA 120	114/120/5/ 8 mm	20,4
HEA 140	133/140/6/ 9 mm	25,3
HEA 160	152/160/6/ 9 mm	31,2
HEA 180	171/180/6/10 mm	36,4
HEA 200	190/200/7/10 mm	43,0
HEA 220	210/220/7/11 mm	52,0
HEA 240	230/240/8/12 mm	62,0
HEA 260	250/260/8/13 mm	70,0
HEA 280	270/280/8/13 mm	78,0
HEA 300	290/300/ 9/14 mm	90,0
HEA 320	310/300/ 9/16 mm	100,0
HEA 340	330/300/10/17 mm	108,0
HEA 360	350/300/10/18 mm	115,0
HEA 400	390/300/11/19 mm	128,0
HEA 450	440/300/12/21 mm	143,0
HEA 500	490/300/12/23 mm	159,0

Sie erhalten alle Abmessungen auch in gestrahlter und
 fertigungsbeschichteter Ausführung! (kieselgrau oder rotbraun)

Innerhalb von 24 Stunden !!



Breitflanschträger S235JRG2 HEM (IPB-V) DIN 10025

Bezeichnung	Abmessung (Höhe x Breite x Steg x Flansch)	kg/mtr.
HEM 100	120/106/12/20 mm	42,8
HEM 120	140/126/13/21 mm	53,4
HEM 140	160/146/13/22 mm	64,8
HEM 160	180/166/14/23 mm	78,1
HEM 180	200/186/15/24 mm	91,1
HEM 200	220/206/15/25 mm	106,0
HEM 220	240/226/16/26 mm	120,0
HEM 240	270/248/18/32 mm	161,0
HEM 260	290/268/18/33 mm	176,0
HEM 280	310/288/19/33 mm	194,0
HEM 300	340/310/21/39 mm	244,0
HEM 320	359/309/21/40 mm	251,0
HEM 340	377/309/21/40 mm	254,0
HEM 360	395/308/21/40 mm	256,0
HEM 400	432/307/21/40 mm	262,0
HEM 450	478/307/21/40 mm	270,0
HEM 500	524/306/21/40 mm	277,0

Sie erhalten alle Abmessungen auch in gestrahlter und
 fertigungsbeschichteter Ausführung! (kieselgrau oder rotbraun)

Innerhalb von 24 Stunden !!



Winkelstahl


scharfkantig, gleichschenklig

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
10/10/2	0,28	30/30/ 2	0,91	50/50/ 4	3,01
		30/30/ 3	1,34	50/50/ 5	3,73
		30/30/ 4	1,76		
15/15/ 2	0,44	35/35/ 3	1,58	60/60/ 5	4,55
15/15/ 3	0,64	35/35/ 4	2,07		
20/20/ 2	0,60	40/40/ 3	1,81		
20/20/ 3	0,87	40/40/ 4	2,39		
		40/40/ 5	2,94		
25/25/ 2	0,75	45/45/ 5	3,34		
25/25/ 3	1,11				
25/25/ 4	1,44				

Winkelstahl

scharfkantig, ungleichschenklig

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
20/10/ 3	0,64	40/20/ 3	1,34	50/40/ 4	2,70
		40/20/ 4	1,76		
20/14/ 3	0,73	40/25/ 3	1,46	60/30/ 3	2,05
		40/25/ 4	1,92		
25/15/ 3	0,87	45/30/ 4	2,23	60/40/ 4	3,01
30/20/ 3	1,11	50/25/ 3	1,70		
30/20/ 4	1,44	50/25/ 4	2,25		



T- Stahl

breitfüßig, rundkantig

Abmessung	kg/mtr.
40/20/4,5	2,01
50/25/5,5	2,80
60/30/5,5	3,64

Abmessung	kg/mtr.
70/35/6,0	4,66
80/40/7,0	6,21
100/50/8,5	9,42

Abmessung	kg/mtr.
120/60/10	13,40

T- Stahl

breitfüßig, scharfkantig

Abmessung	kg/mtr.
30/20/ 3,0	1,11

Abmessung	kg/mtr.
40/20/ 3,0	1,34

T- Stahl

mit versetzten Steg

Abmessung	kg/mtr.
40/30/ 3/12	1,58


Abmessung	kg/mtr.
50/35/ 4/12	2,54

Z- Stahl

scharfkantig

Abmessung	kg/mtr.
16/25/25/3,5	1,62
25/16/16/3,5	1,35
30/35/17/4,0	2,32
35/30/18/3,0	1,82
40/22/17/4,5	2,47

Abmessung	kg/mtr.
40/35/25/4,0	2,90
48/50/25/4,0	3,65
50/30/25/5,5	4,06
54/50/25/4,0	3,81



Z- Stahl

rundkantig

Abmessung	kg/mtr.
30/38/38/4/4,5	3,36
40/40/40/4,5/5	4,26
50/43/43/5/5,5	5,31

Abmessung	kg/mtr.
60/45/45/5/6,0	4,26
80/50/50/6/7,0	8,71

Rolladen-U- Stahl

scharfkantig

Abmessung	kg/mtr.
15/20/ 1,5	0,66
20/20/ 2,0	0,88
25/25/ 2,0	1,11
30/30/ 2,0	1,35
33/33/ 3,0	2,19
36/36/ 3,0	2,35

Abmessung	kg/mtr.
40/20/ 3,0	1,78
40/40/ 3,0	2,68
50/30/ 3,2	2,65
50/30/ 4,0	3,20
50/50/ 4,0	4,46
60/30/ 3,0	2,68

U- Baustahl

(Fahrzeugbau- U)

Abmessung	kg/mtr.
40/35/ 4,0	3,02
40/40/ 3,0	2,47
46/45/ 3,0	2,92
50/40/ 4,0	3,67
54/45/ 4,0	4,12
62/45/ 4,0	4,53
70/50/ 4,0	5,13

Abmessung	kg/mtr.
80/50/ 5,0	6,40
90/50/ 5,0	6,80
100/50/ 5,0	7,22
120/60/ 6,0	10,39
140/60/ 6,0	11,10
160/65/ 6,0	12,75



Bordwand-U

rundkantig

Abmessung	kg/mtr.
20/20/ 1,5	0,67
23/23/ 1,5	0,77
25/25/ 1,5	0,83

Abmessung	kg/mtr.
28/28/ 1,5	0,94
30/30/ 1,5	1,01
30/30/ 2,0	1,34
36/36/ 3,0	2,35

Bodenbelag-Winkel

Abmessung	kg/mtr.
40/40/ 5	3,30
50/50/ 5	4,51

Abmessung	kg/mtr.
50/50/ 7	5,60
50/50/10	5,80

Handleistenstahl

Abmessung	kg/mtr.
40/18/ 8	3,35

Abmessung	kg/mtr.
50/22/5/10	5,30

Halbrundstahl

Abmessung	kg/mtr.
30/15	2,77

Abmessung	kg/mtr.
40/20	4,92



Hespenstahl

Abmessung	kg/mtr.
30 x 8	1,26
40 x 12	2,25

Treppenschutzschienen- Profil

Abmessung	kg/mtr.
35 mm	1,75



Betonstahl BST500 S

(in gerippter Ausführung)

Abmessung	kg/ mtr.	Abmessung	kg/mtr.
6 mm	0,23	16 mm	1,58
8 mm	0,40	18 mm	2,00
10 mm	0,62	20 mm	2,47
12 mm	0,89		
14 mm	1,21		

**Gerne schneiden wir Ihnen alle Betonstähle auch
auf Ihre gewünschten Längen zu !**


Betonstahlmatten

**Wellengitter
Gitter, punktgeschweißt**

**Gitterroste, und Zubehör
u.s.w.**

Liefern wir schnell, zuverlässig, und zu fairen Preisen !

Fragen Sie uns !




Flachstahl, blank gezogen

DIN EN 10278

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
10 / 5	0,40	30/ 5	1,18	50/ 5	1,96
		30/ 6	1,41	50/ 6	2,36
		30/ 8	1,88	50/ 8	3,14
		30/10	2,36	50/10	3,93
12/ 5	0,48	30/12	2,83	50/12	4,71
12/ 6	0,57	30/15	3,53	50/15	5,89
12/ 8	0,76	30/20	4,71	50/20	7,85
		30/25	5,89	50/25	9,81
				50/30	11,80
				50/40	15,70
15/ 5	0,59	35/ 5	1,37	55/ 5	2,16
15/ 6	0,71	35/ 6	1,65	55/ 6	2,59
15/ 8	0,95	35/ 8	2,20	55/ 8	3,45
		35/10	2,75	55/10	4,32
16/ 5	0,63	35/12	3,39	55/12	5,18
16/ 6	0,76	35/15	4,12	55/15	6,48
16/ 8	1,00	35/20	5,50	55/20	8,64
16/10	1,26	35/25	6,87		
20/ 5	0,79	40/ 5	1,57	60/ 5	2,36
20/ 6	0,95	40/ 6	1,88	60/ 6	2,83
20/ 8	1,26	40/ 8	2,51	60/ 8	3,77
20/10	1,57	40/10	3,14	60/10	4,71
20/12	1,88	40/12	3,77	60/12	5,65
20/15	2,36	40/15	4,71	60/15	7,07
		40/20	6,28	60/20	9,42
		40/25	7,85	60/25	11,80
		40/30	9,42	60/30	14,10
				60/40	18,80
				60/50	23,60
25/ 5	0,99	45/ 5	1,77	65/ 5	2,55
25/ 6	1,18	45/ 6	2,12	65/ 6	3,06
25/ 8	1,57	45/ 8	2,83	65/ 8	4,08
25/10	1,96	45/10	3,53	65/10	5,10
25/12	2,36	45/12	4,24	65/12	6,12
25/15	2,94	45/15	5,30	65/15	7,65
25/20	4,20	45/20	7,07		
		45/25	8,83		
		45/30	10,60		

Viele der aufgeführten Abmessungen lagern wir auch in anderen Güten !




Flachstahl, blank gezogen

DIN 10278

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
70/ 5	2,75	100/ 5	3,93	130/ 6	6,41
70/ 6	3,30	100/ 6	4,71	130/ 8	8,16
70/ 8	4,40	100/ 8	6,28	130/10	10,2
70/10	5,50	100/10	7,85	130/12	12,2
70/12	6,59	100/12	9,42	130/15	15,3
70/15	8,24	100/15	11,8	130/20	20,4
70/20	11,0	100/20	15,7	130/25	25,5
70/25	13,7	100/25	19,6	130/30	30,6
70/30	16,5	100/30	23,6	130/40	40,8
70/40	22,0	100/40	31,4	130/50	51,0
70/50	27,5	100/50	39,3		
		100/60	47,1		
80/ 5	3,14	110/ 8	6,91	140/ 6	6,67
80/ 6	3,77	110/10	8,64	140/ 8	8,79
80/ 8	5,02	110/12	10,4	140/10	11,0
80/10	6,28	110/15	13,0	140/12	13,2
80/12	7,54	110/20	17,3	140/15	16,5
80/15	9,42	110/25	21,6	140/20	22,0
80/20	12,6	110/30	25,9	140/25	27,5
80/25	15,7	110/40	34,5	140/30	33,0
80/30	18,8	110/50	43,2	140/40	44,0
80/40	25,1			140/50	55,0
80/50	31,4				
80/60	37,7				
90/ 5	3,53	120/ 5	4,71	150/ 5	5,87
90/ 6	4,24	120/ 6	5,65	150/ 6	7,02
90/ 8	5,65	120/ 8	7,54	150/ 8	9,42
90/10	7,07	120/10	9,42	150/10	11,8
90/12	8,48	120/12	11,3	150/12	14,1
90/15	10,6	120/15	14,1	150/15	17,7
90/20	14,1	120/20	18,8	150/20	23,6
90/25	17,7	120/25	23,6	150/25	29,7
90/30	21,2	120/30	28,3	150/30	35,3
90/40	28,3	120/40	37,7	150/40	47,1
90/50	35,3	120/50	47,1	150/50	58,9
		120/60	56,6	150/60	70,7

Viele der aufgeführten Abmessungen lagern wir auch in anderen Güten !




Bandstahl, blank gezogen

DIN 10278

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
10/ 3	0,24	25/ 3	0,59	60/ 3	1,41
10/ 4	0,32	25/ 4	0,79	60/ 4	1,88
12/ 3	0,28	30/ 3	0,71	70/ 3	1,65
12/ 4	0,38	30/ 4	0,95	70/ 4	2,20
14/ 3	0,33	35/ 3	0,83	80/ 3	1,88
14/ 4	0,44	35/ 4	1,10	80/ 4	2,51
15/ 3	0,36	40/ 3	0,95	90/ 3	2,12
15/ 4	0,48	40/ 4	1,26	90/ 4	2,82
16/ 3	0,38	45/ 3	1,06	100/ 3	2,35
16/ 4	0,51	45/ 4	1,41	100/ 4	3,14
20/ 3	0,48	50/ 3	1,18	120/ 3	2,83
20/ 4	0,63	50/ 4	1,57	120/ 4	3,77

Viele der aufgeführten Abmessungen lagern wir auch in anderen Güten !



Breitflachstahl, blank gezogen

EN 10278

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
160/ 6	7,68	220/10	17,60	350/10	28,00
160/ 8	10,20	220/12	21,10	350/12	33,60
160/10	12,80	220/15	26,40	350/20	56,00
160/12	15,40	220/20	35,20	350/25	68,70
160/15	19,20	220/25	44,00		
160/20	25,60				
160/25	31,40				
160/30	38,40				
180/ 6	8,64	250/ 6	12,00	400/10	32,00
180/ 8	11,50	250/ 8	16,00	400/12	38,40
180/10	14,40	250/10	20,00	400/15	48,00
180/12	17,30	250/12	24,00	400/20	64,00
180/15	21,60	250/15	30,00		
180/20	28,80	250/20	40,00		
180/25	35,00	250/25	50,00		
180/30	43,70	250/30	60,00		
200/ 6	9,60	300/ 8	19,20	500/10	40,00
200/ 8	12,80	300/10	24,00	500/12	48,00
200/10	16,00	300/12	28,80	500/15	60,00
200/12	19,20	300/15	36,00	500/20	80,00
200/15	24,00	300/20	48,00		
200/20	32,00	300/25	60,00		
200/25	39,00	300/30	72,00		
200/30	48,00	300/40	96,00		
200/40	64,00				

T- Stahl, blank gezogen

EN 10278

Abmessung	kg/mtr	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
20/ 3	0,88	45/ 5,5	3,67	90/10	13,40
25/ 3,5	1,29	50/ 6	4,44	100/11	16,40
30/ 4	1,77	60/ 7	6,23	120/13	23,20
35/ 4,5	2,33	70/ 8	8,32	140/15	31,30
40/ 5	2,96	80/ 9	10,70		

Viele der aufgeführten Abmessungen lagern wir auch in anderen Güten !



Rundstahl, blank gezogen

EN 10278

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
6 mm	0,23	22 mm	2,98	50 mm	15,4
8 mm	0,40	24 mm	3,55	55 mm	18,7
10 mm	0,62	25 mm	3,85	60 mm	22,2
12 mm	0,89	26 mm	4,17	65 mm	26,0
13 mm	1,04	28 mm	4,83	70 mm	30,2
14 mm	1,21	30 mm	5,55	80 mm	39,5
15 mm	1,39	32 mm	6,31	90 mm	49,9
16 mm	1,58	35 mm	7,55	100 mm	61,7
18 mm	2,00	36 mm	7,99	110 mm	74,6
19 mm	2,23	40 mm	9,86	120 mm	88,8
20 mm	2,47	45 mm	12,5	150 mm	139,0

Vierkantstahl S235JRG2

DIN 1014

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
6 mm	0,29	22 mm	3,80	55 mm	23,7
8 mm	0,51	24 mm	4,52	60 mm	28,3
10 mm	0,79	25 mm	4,91	70 mm	38,5
12 mm	1,13	26 mm	5,31	80 mm	50,20
13 mm	1,33	28 mm	6,15	90 mm	63,6
14 mm	1,54	30 mm	7,07	100 mm	78,5
15 mm	1,77	35 mm	9,62	110 mm	95,0
16 mm	2,01	40 mm	12,6	120 mm	113,0
18 mm	2,54	45 mm	15,9	130 mm	133,0
20 mm	3,14	50 mm	19,6	150 mm	177,0

Viele der aufgeführten Abmessungen lagern wir auch in anderen Güten !




Winkelstahl, blank gezogen

EN 59370
 gleichschenkelig

Abmessung	kg/mtr.
15/15/ 3	0,65
20/20/ 3 4	0,88 1,14
25/25/ 3 4 5	1,12 1,45 1,77
30/30/ 3 4 5	1,36 1,78 2,18
35/35/ 4 5 6	2,10 2,57 3,04
40/40/ 4 5 6	2,42 2,97 3,52
45/45/ 5 6 7	3,38 4,00 4,60
50/50/ 5 6 7 8	3,77 4,47 5,15 5,82

Abmessung	kg/mtr.
55/55/ 6	4,95
60/60/ 6 8 10	5,42 7,09 8,69

Viele der aufgeführten Abmessungen lagern wir auch in anderen Güten !



Winkelstahl, blank gezogen

EN 59370

ungleichschenkelig

Abmessung	kg/mtr.
30/ 20/ 3 4	1,11 1,45
40/ 20/ 3 4	1,35 1,77
40/ 25/ 4	1,93
45/ 30/ 4 5	2,25 2,77
50/ 30/ 5	2,96
50/ 40/ 4 5	2,71 3,35
60/ 30/ 5 6 7	3,37 3,98 4,59
60/ 40/ 5 6 7	3,76 4,46 5,14
65/ 50/ 5 7 9	4,35 5,97 7,52

Abmessung	kg/mtr.
75/ 50/ 5 7 9	4,74 6,51 8,23
75/ 55/ 5 7 9	4,95 6,80 8,59
80/ 40/ 6 8	5,41 7,07
80/ 65/ 6 8 10	6,60 8,66 10,7
90 /60/ 6 8	6,82 8,96
100/ 50/ 6 8 10	6,85 8,99 11,1
100/ 65/ 7 9 11	8,77 11,0 13,4
100/ 75/ 7 9 11	9,32 11,8 14,3
120/ 80/ 8 10 12 14	12,2 15,0 17,8 20,5

Abmessung	kg/mtr.
130/ 65/ 8	11,90
10	14,60
12	17,30