



Gewinderohre, schwarz

geschweißt oder nahtlos

Abmessung		DIN 2440		DIN 2441	
Zoll	DN	mm	kg/mtr.	mm	kg/mtr.
1/8	6	10,2 x 2,35	0,41	10,2 x 2,65	0,50
1/4	8	13,5 x 2,35	0,66	13,5 x 2,90	0,77
3/8	10	17,2 x 2,35	0,86	17,2 x 2,90	1,02
1/2	15	21,3 x 2,65	1,22	21,3 x 3,25	1,45
3/4	20	26,9 x 2,65	1,58	26,9 x 3,25	1,90
1	25	33,7 x 3,25	2,44	33,7 x 4,05	2,97
1 1/4	32	42,4 x 3,25	3,14	42,4 x 4,05	3,85
1 1/2	40	48,3 x 3,25	3,61	48,3 x 4,05	4,43
2	50	60,3 x 3,65	5,10	60,3 x 4,50	6,17
2 1/2	65	76,1 x 3,65	6,51	76,1 x 4,50	7,90
3	80	88,9 x 4,05	8,47	88,9 x 4,85	10,10

Alle Gewinderohre erhalten Sie natürlich auch in verzinkter Ausführung



Konstruktionsrohre

schwarz, geschweißt

Abmessung	Zoll	kg/mtr.
21,3 x 2,0	½	0,91
26,9 x 2,0	¾	1,23
33,7 x 2,5	1	1,91
42,4 x 2,5	1 ¼	2,44
48,3 x 2,5	1 ½	2,81
60,3 x 2,5	2	3,55

Geländerrohre

schwarz oder verzinkt, geschweißt

Abmessung	Zoll	schwarz	verzinkt
		kg/mtr.	kg/mtr.
21,3 x 1,75	½	0,84	0,92
26,9 x 2,0	¾	1,08	1,20
33,7 x 2,0	1	1,55	1,70
42,4 x 2,0	1 ¼	2,0	2,20
48,3 x 2,0	1 ½	2,28	2,50
60,3 x 2,0	2	2,86	3,15



Siederohre, DIN 2448

nahtlos

Abmessung	kg/mtr.
20,0 x 2,0	0,89
21,3 x 2,0	0,96
26,9 x 2,3	1,40
30,0 x 2,6	1,76
33,7 x 2,6	1,99
38,0 x 2,6	2,27
42,4 x 2,6	2,55
44,5 x 2,6	2,69
48,3 x 2,6	2,93
51,0 x 2,6	3,10
57,0 x 2,9	3,87
60,3 x 2,9	4,11
63,5 x 2,9	4,33
70,0 x 2,9	4,80
76,1 x 2,9	5,24
82,5 x 3,2	6,26
88,9 x 3,2	6,76
101,6 x 3,6	8,70
108,0 x 3,6	9,27
114,3 x 3,6	9,83
133,0 x 4,0	12,70
139,7 x 4,0	13,40
159,0 x 4,5	17,10



Siederohre DIN 2458 geschweißt

Abmessung	kg/mtr.
17,2 x 1,8	0,69
20,0 x 2,0	0,89
21,3 x 2,0	0,96
25,0 x 2,0	1,13
26,9 x 2,0 26,9 x 2,3	1,23 1,40
30,0 x 2,0 30,0 x 2,6	1,38 1,76
31,8 x 2,0 31,8 x 2,6	1,47 1,87
33,7 x 2,3 33,7 x 2,6	1,78 1,99
38,0 x 2,0 38,0 x 2,3 38,0 x 2,6	1,78 2,02 2,27
42,4 x 2,0 42,4 x 2,3 42,4 x 2,6	1,99 2,27 2,55
44,5 x 2,0 44,5 x 2,3 44,5 x 2,6	2,10 2,39 2,69
48,3 x 2,3 48,3 x 2,6	2,61 2,93
51,0 x 2,3 51,0 x 2,6	2,76 3,10
54,0 x 2,6	3,30
57,0 x 2,3 57,0 x 2,6 57,0 x 2,9	3,10 3,49 3,87
60,3 x 2,6 60,3 x 2,9	3,70 4,11

Abmessung	kg/mtr.
63,5 x 2,3 63,5 x 2,9	3,47 4,33
70,0 x 2,6 70,0 x 2,9	4,32 4,80
76,1 x 2,9 76,1 x 2,9	4,71 5,24
82,5 x 2,6 82,5 x 2,9	5,12 5,69
88,9 x 2,9 88,9 x 3,2	6,15 6,76
95,0 x 3,6	8,11
101,6 x 2,9 101,6 x 3,6	7,06 8,70
108,0 x 2,9 108,0 x 3,6	7,52 9,27
114,3 x 3,2 114,3 x 3,6	8,77 9,83
121,0 x 4,0 127,0 x 4,0	11,5 12,1
133,0 x 3,6 133,0 x 4,0	11,5 12,7
139,7 x 3,6 139,7 x 4,0	12,1 13,4
152,4 x 4,5	16,4
159,0 x 4,0 159,0 x 4,5	15,3 17,1
168,3 x 4,0 168,3 x 4,5	16,2 18,2
177,8 x 5,0	21,3



Siederohre DIN 2458 geschweißt

Abmessung	kg/mtr.
193,7 x 4,5 193,7 x 5,6	21,0 26,0
219,1 x 4,5 219,1 x 5,6 219,1 x 5,9 219,1 x 6,3	23,8 29,5 31,0 33,1
244,5 x 5,0 244,5 x 6,3	29,5 37,1
273,0 x 5,0 273,0 x 6,3	33,0 41,4
323,9 x 5,6 323,9 x 7,1	44,0 55,5

Abmessung	kg/mtr.
355,6 x 5,6 355,6 x 8,0	48,3 68,6
406,4 x 6,3 406,4 x 8,8	62,2 86,3
457,0 x 6,3 457,0 x 10,0	70,0 110,0
508,0 x 6,3	77,9